

**Sonda de penetracin de acero inoxidable de  
mano - Tipo T JIS 3,3 mm x 300 mm**

Image  
Coming  
Soon

Sonda de penetracin de acero inoxidable 316 con punta puntiaguda para la medicin de temperatura lquida y semislida. Consta de un asa, un cable en espiral de 2 metros y un mini enchufe.

### **Necesita calibrar su sensor de temperatura?**

Trazable a los estndares de calibracin ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece una opcin de calibracin trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalacin de calibracin interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 C y + 200 C.

**Tenga en cuenta que si agrega una opcin de calibracin a su pedido, se comunicar con usted con respecto a la informacin de entrega.**

### **Caractersticas tcnicas**

## **Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-3882-001
<b>General Description</b>	Penetration Probe with a pointed tip
<b>Thermocouple Type</b>	T JIS
<b>Probe Diameter</b>	3.3mm
<b>Probe Length</b>	300mm
<b>Cable Length</b>	2m
<b>Cable Termination</b>	Miniature Plug
<b>Max. Temperature</b>	+400°C