

Termopar con aislamiento mineral IEC con sello de olla liso, 1 m de cable IEC aislado con PFA y terminacin de mini enchufe - Tipo J - 1,0 mm x 500 mm

Image
Coming
Soon

Necesita calibrar su sensor de temperatura?

Trazable a ISO17025 estándares de calibración (UKAS), Labfacility ofrece una opción de calibración trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalación de calibración interna.

Tenga en cuenta que si agrega una opción de calibración a su pedido, se comunicará con usted con respecto a la información de entrega.

Características técnicas**Specifications**

Product Code	XE-0361-001
General Description	Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails.
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	J
Element/hot junction	Single element, junction insulated from sheath (offers protection against spurious electrical signals)
Probe Diameter	1.0mm
Probe Length	500mm
Sheath Material	Stainless steel 321
Pot Type	Plain (+200°C)
Cable Length	1m
Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to IEC 584)
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Fitted mini plug



Max. Temperature	+760°C
Min. Temperature	-100°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with IEC 584
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Black