



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

**Termopar con aislamiento mineral de respuesta
rpida de 0,25 mm de diametro con olla roscada y
colas PFA IEC - Tipo K - Unin conectada a tierra -
250 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Necesita calibrar su sensor de temperatura?

Trazable a los estándares de calibración ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece la opción de una calibración trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalación de calibración interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 C y +200 C.

Tenga en cuenta que si agrega una opción de calibración a su pedido, nos pondremos en contacto con usted con respecto a la información de entrega.

Specifications

Product Code	XE-0814-001
General Description	Highly flexible, sheath can be bent/formed to suit many applications and processes
Sensor Type	Type K IEC MD STYLE probes 0.25mm
Thermocouple Junction	Single element, grounded junction
Probe Length	250mm
Sheath Material	Stainless steel 316 sheath
Pot Type	M8 x 1.0mm fine pitch threaded pot seal (200°C)
Cable Length	100mm
Cable Type	PFA insulated twin twisted IEC
Core / Strands	7/0.2mm
Range	Sensor range -40 to +260°C
Important Information	A 1%+ Length Tolerance applies