

Sello de olla lisa de 0,5 mm de diametro con 1 metro de cable aislado con PFA, par plano de 7/0,2 mm con colas - Unin conectada a tierra - 50 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Termopar con aislamiento mineral de respuesta rápida en tipo K. Varias longitudes disponibles que terminan con un enchufe en miniatura IEC (220 °C) para una conexión rápida y sencilla.

Para las versiones de 0,25 mm, 0,75 mm y 0,81 mm de diámetro y para las versiones de funda Inconel Alloy 600, utilice nuestros

[formularios de sensores personalizados](#) para enviar sus requisitos o envíe un correo electrónico sales@labfacility.com / llame a nosotros al 0120 871280

Necesita calibrar su sensor de temperatura?

Trazable a los estándares de calibración ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece la opción de una calibración trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalación de calibración interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 °C y +200 °C.

Tenga en cuenta que si agrega una opción de calibración a su pedido, nos pondremos en contacto con usted con respecto a la información de entrega.

Características técnicas

Specifications

Product Code	XE-0148-001
General Description	Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails.
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction grounded from sheath
Probe Diameter	0.5mm
Probe Length	50mm
Sheath Material	K - Stainless steel 310
Pot Type	Plain (+200°C)
Cable Length	1M



Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to IEC 584)
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	K +650°C
Min. Temperature	K -40°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with IEC 584