

**Sello de olla lisa ANSI de 0,5 mm de diametro con
1 metro de plomo aislado con PFA ANSI, par
plano de 7 / 0,2 mm con colas - Unin aislada -
Longitud de sonda de 150 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Junta de olla lisa con 1 metro de plomo aislado de PFA, par plano de 7/0,2 mm con colas.

Para 0.25mm, 0.75mm & 0.81mm de diametro y para versiones de funda de aleacin Inconel 600, por favor utilice nuestros

[formularios de sensores personalizados](#)

para enviar sus requisitos o enve un correo electronico sales@labfacility.com / telfono 01243 871280

Necesita calibrar su sensor de temperatura?

Trazable a los estndares de calibracin ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece una opcin de calibracin trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalacin de calibracin interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 C y + 200 C.

Tenga en cuenta que si agrega una opcin de calibracin a su pedido, se comunicar con usted con respecto a la informacin de entrega.

Caractersticas tcnicas

Specifications

Product Code	XE-0176-001
General Description	Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails.
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction insulated from sheath
Probe Diameter	0.5mm
Probe Length	150mm
Sheath Material	K - Stainless steel 310
Pot Type	Plain (+200°C)
Cable Length	1M
Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to ANSI MC96.1)



Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	K +650°C
Min. Temperature	K -40°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with ANSI MC96.1