



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Termopar de respuesta rpida de 0,75 mm de dimetro con colas desnudas IEC - Unin aislada - 100 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sondas de termopar de junta de transición de diámetro fino

Las uniones de termopar están disponibles como conectadas a tierra, para un tiempo de respuesta más rápido y un menor costo; o aislado, para el aislamiento eléctrico del termopar de la cubierta.

Si requiere cantidades mayores, envíe un correo electrónico sales@labfacility.com o llame a nuestra línea de ventas 01243 871280.

Necesita calibrar su sensor de temperatura?

Trazable a los estándares de calibración ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece la opción de una calibración trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalación de calibración interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 °C y +200 °C.

Tenga en cuenta que si agrega una opción de calibración a su pedido, nos pondremos en contacto con usted con respecto a la información de entrega.

Características técnicas

Specifications

Product Code	XE-0203-001
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction insulated from sheath
Probe Diameter	0.75mm
Probe Length	100mm
Sheath Material	K - Stainless steel 316
Termination Type	Fortifix sealed with = +VE leg 15mm long and -VE leg 10mm long
Max. Temperature	+650°C
Min. Temperature	-40°C
Tolerance	Class 1



Standards Met

In accordance with IEC 584