



LABFACILITY
TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

**Sondas de temperatura Screw In Pt100 RTD -
rosca de proceso NPT de 1/2" - diametro de la
vaina de 6 mm - longitud de la vaina de 150 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Atornilla los sensores de temperatura con un detector termmetro de resistencia de 4 hilos clase Pt100 A (RTD) con un rango de medicin de -50 a +250C con un cable de plomo PFA de 1 mete

Disponible con opciones de rosca de proceso 1/4 BSPP, 1/2 BSPP y 1/4 y 1/2 NPT para montaje directo en recipientes, tuberías, tanques o conductos para medicin de temperatura líquida o gaseosa. Con dimetros estándar de 3 y 6 mm de dimetro, 316 revestimiento de acero inoxidable y longitudes estándar de 50, 100, 150 y 200.

Opciones de rosca 1/4 BSPP, 1/2 BSPP & 1/4 y 1/2 roscas de proceso NPT

Termmetro de resistencia de 4 hilos Pt100 RTD clase A según IEC 751

Temperatura del sensor de -50 a +250C

Funda de acero inoxidable 316 de 3 y 6 mm

Longitudes estándar de 50, 100, 150 y 200 mm

Aplicaciones típicas

Control de Procesos Industriales

Tuberías o conductos

Buques y Tanques

Características técnicas

Specifications

Product Code	XE-7330-001
Sensor Type	Pt100
Cable Length	1M
Cable Type	PFA
Termination Type	Stripped Wires
Sheath Length (mm)	150mm
Sheath Diameter (mm)	6mm
Process Connection options	1/2" NPT
Max. Temperature	250°C
Min. Temperature	-75°C



Standards Met	IEC 60751
Number of Wires	4